



DYNAMIC CONVEYOR CORPORATION

Bandas Transportadoras de Cinta Plástica

Las bandas transportadoras modulares de Cinta Plástica de DynaCon® proveen una versatilidad poco común para enfrentar los cambios de producción con economía y facilidad. Los módulos de las bandas transportadoras se conectan y re-conectan para formar sistemas modulares de longitud y ancho variable en diversas configuraciones. Utilizando un sistema único de tracción, los módulos pueden ser combinados para crear sistemas horizontales, de múltiples ángulos y/o radios.

Las bandas transportadoras de cinta plástica DynaCon® pueden ser, si así se requiere, re-habilitadas con el re-uso de sus módulos existentes para crear



Assume any position.

una nueva configuración y forma. Los módulos individuales están fabricados en poli carbonato de alto impacto que permiten la portabilidad y re-configuración dado su bajo peso.

- Disponible en anchos de 4" a 72" y puede crecer hasta 100'.
- Los módulos pueden ser configurados para formar bandas transportadoras horizontales o de ángulos múltiples (30°, 45° and 90°) y radios de (45°, 90° and 180°).
- Compatibles con Cuartos Limpios alcanzando los estándares de la Clase 3 de ISO (Estándares de Clase Federal 1).
- Se pueden utilizar en procesos de lavado y enjuagado de piezas.
- Disponible con una variedad de eslabones plásticos y aletas de estilos y opciones diferentes.
- Las bandas cuentan con paredes de retención de 1-1/2" de alto, lo suficientemente altas para la contención pero a la vez se mantiene una visualización y alcance de producto óptimos.
- Aumentos de pared opcional, extienden las paredes de retención en incrementos de 4".
- Motores de velocidad fija o variable, libres de mantenimiento, montaje interno ó externo.
- Motores eficientes de 1/8 ó 1/4 CF con velocidades hasta de 200 rpm.
- Las bandas transportadoras son ligeras permitiendo su fácil transporte y re-configuración.



- Los soportes de piso son ajustables con posibilidad de ruedas que proveen portabilidad y cuentan con sistema de candado para una operación estable.
- Fácil de ensamblar sin necesidad de instaladores especializados.
- Una variedad de accesorios fáciles de instalar en bandas nuevas ó bandas ya existentes.
- Libres de mantenimiento con una garantía de 5 años.

